

FXDC DYNA® SUPER GLIDE® CUSTOM

PRIX DE VENTE:

À partir de 14995



DIMENSIONS

Longueur	2355 mm
Hauteur de Selle ¹	680,7 mm
Garde au Sol	135,1 mm
Angle de Chasse / Chasse	29° / 119 mm
Empattement	1630 mm
Contenance du Réservoir	19,3 L
Capacité en Huile	2,8 L
Poids à Vide	295 kg

MOTORISATION

Moteur ²	Refroidi par air, Twin Cam 96™
Cylindrée	1584 cc
Alésage et Course	95,3 x 111,1 mm
Couple (norme EU EC95/1) ³	123 Nm à 3125 tr/min
Alimentation	Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection)
Taux de Compression	9,2:1
Liters per 100 KM ⁶	
ESPFI	4,4 hwy / 6,9 city
Rapports (Finaux)	
1ère	9,312
2ème	6,421
3ème	4,774
4ème	3,926
5ème	3,279
6ème	2,79

ROUES/PNEUS

Roues ⁴	
Avant	Chromée à rayons en acier
Arrière	Chromée à rayons en acier
Dim. des Pneus	
Avant	100/90-19 57H
Arrière	160/70B17 73V

ÉLECTRICITÉ**Témoins**

Compteur électronique avec totalisateur, monté sur le réservoir ; Horloge ; Totalisateur journalier réinitialisable

Témoins Electronique ⁵

Phare, point mort, pression d'huile, diagnostic moteur, clignotants, alarme, 6ème vitesse, carburant

PARTIE-CYCLE**Freins**

4 pistons avant et 2 arrière

Angles d'Inclinaison

34,0°/32,0°

Echappement

Échappement chromé, sperposé court avec double silencieux

COLORIS EN OPTION ⁶

Vivid Black; Black Pearl; Pewter Pearl; Dark Blue Pearl (New); Sunset Yellow Pearl (New); Candy Red Sunglo (New); Two-Tone Pacific Blue Pearl/Vivid Black (New); 105th Anniversary Copper Pearl/Vivid Black

CARACTÉRISTIQUES

Moteur peint à l'époxy argentée avec carters chromés ; Console de réservoir chromée, surbaissée ; Riser chromé, isolé ; Commandes au pied médianes ; Repose-pieds passager ; Guidon Pullback en acier inoxydable ; Dispositif de filtrage de l'air "Teardrop" ; Selle biplace

PRIX ⁷**Prix Clés en Main**

Noir	14995
Unicolore	15295
2 tons	15695
Custom	Non
Anodized	Non
105th Anniversary Copper Pearl/Vivid Black	16095

Wheel Option Non

Security System Option Standard

Cruise Control Non

- 1 La mesure tient compte d'un poids de 81,7 kg pour le conducteur.
- 2 Carburant recommandé indice d'octane 95 ou supérieur (ROM + MON)/2. Les systèmes d'alimentation standard et en option peuvent varier d'un pays à l'autre.
- 3 Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent dépendre du pays et de la région.
- 4 Les roues standard et en option peuvent dépendre du pays et de la région.
- 5 L'alarme inclut l'antidémarrage et la sirène.
- 6 La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire et est modifiable sans préavis.
- 7 Contactez votre détaillant pour toute information concernant les prix.

HAUT DE PAGE ▲

All models feature 6-speed transmission (VRSC and Sportster models are 5-speed) and carbon-fiber belt final drive; multi-plate clutch with diaphragm spring in oil bath; and 2-year unlimited-mileage warranty.

Harley-Davidson se réserve le droit d'améliorer en permanence les caractéristiques sans aucune obligation. Les caractéristiques du véhicule peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales. Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Attention: Les véhicules dans la configuration présentée et un certain nombre des accessoires décrits dans cette brochure peuvent ne pas être commercialisés ou autorisés dans certains pays en dehors des Etats-Unis. Les caractéristiques et la disponibilité des véhicules peuvent dépendre du pays en fonction des réglementations locales d'importation et d'homologation. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.

Les données techniques des véhicules présentés dans cette brochure peuvent ne pas encore être aux normes légales de certains pays à la date de publication de cette brochure. Pour obtenir les données techniques finales des motos, merci de contacter votre concessionnaire.

Les vis de serrage d'accélérateur ne sont pas destinées à être utilisées lors d'embouteillages.

© 2001 - 2007 H-D. Tous droits réservés.